

Sus dos brazos flexibles se mueven y ajustan verticalmente para poder colocar los cabezales en todas las posiciones deseadas. El sistema cardán (en ambos cabezales) garantiza aún más su flexibilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	EMALED 560	EMALED 500	EMALED 300
Iluminancia (a 1 m)	160 000 lx	120 000 lx	100 000 lx
Intensidad de la luz	10 - 100 %	10 - 100 %	10 - 100 %
Diámetro de enfoque del campo de luz D10	185-350 mm	185-350 mm	150-300 mm
Distancia de trabajo	70-140 cm	70-140 cm	70-140 cm
Temperatura de color	4500 K	4500 K	4500 K
Índice de rendimiento cromático	96 Ra	96 Ra	96 Ra
Vida útil estimada de los ledes	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Diámetro del cabezal	650 mm	650 mm	440 mm
Número de ledes	70	70	42
Tensión principal	100-240 V	100-240 V	
Frecuencia	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz
Consumo de energía	60 VA	60 VA	24 VA
Peso del componente lumínico	9,5 kg	9,5 kg	4 kg
Peso total del sistema	100 kg	100 kg	



- Rendimiento cromático natural que garantiza una iluminación de gran calidad
- Radiación de calor del cabezal casi imperceptible
- Elementos fijos en el cabezal
- Pocos requisitos de mantenimiento
- Iluminación regulable en 10 pasos
- Cubierta de aluminio con revestimiento electroestático
- Incluye dos asas esterilizables en autoclave (pueden pedirse más asas en cualquier momento)
- Gran flexibilidad: rotación horizontal de 360°
- Enfoque en 4 pasos a través de un panel de control con pantalla LCD
- Modo endoscopia
- Modo macro

Opción disponible:

- Control remoto (también para luces de techo)
- Batería de reserva para emergencias (hasta 4 h de funcionamiento autónomo)
- Cámara Full HD
- Puntero láser
- Temperatura de color variable: 3500 - 5000 K (5 pasos)

